



## PROPIEDADES

- Inyección directa de P.U. tridensidad **AirFLY** sobre capellada

La suela está compuesta por tres capas de P.U. diferenciadas en densidad.

La primera capa es resistente a la abrasión, antideslizante dieléctrica, la segunda capa brinda confort y suavidad. Y la tercera, con tecnología **AirFLY** consiste en un inserto de P.U. soft donde se alojan tres canales de aire que otorgan al usuario relajación y descanso en sus pies durante toda la jornada.

- Dieléctrico

Ofrecen protección porque sus propiedades aislantes impiden que la corriente eléctrica se transmita.

- Antideslizante

Garantiza la máxima sujeción al suelo con el fin de evitar posibles deslizamientos.

- Planta autolimpiante

Su suela tiene las características necesarias para evitar retención de suciedades.

- Resistente a hidrocarburos

La suela del calzado no se deteriora al entrar en contacto con hidrocarburos.

- Resistente a aceites

La suela del calzado no sufre deterioros si entra en contacto con aceites.

- Shock Absorber

Otorga un óptimo confort de marcha y protege contra impactos en la zona del pie que recibe mayor carga y consecuentemente alivia los impactos que reciben las articulaciones al caminar.

- Resistente a la abrasión

Alta resistencia a la abrasión.



## DESCRIPCIÓN

### ● Capellada

- Cuero vacuno flor terminación anilina
- Material reflectivo
- Textil poliéster reforzado

### ● Color

- Black

### ● Puntera de protección normalizada

- Puntera de aluminio

### ● Forro

- Textil poliéster alta resistencia

### ● Lengua

- Textil con fuelle

### ● Ojalillos

- Metálicos alta resistencia

### ● Cordones

- Alta resistencia a la tracción con reflex



### ● Plantilla desmontable

- Ringo Work **OrthoLife**® - liviana- antimicrobiana

### ● Calce

- Confortable

### ● Certificaciones

- IRAM 3610 
- Sello "S" 

### ● Numeración

- Del 35 hasta el 45

### ● Peso

- 550 grs - talla 41